



دزیمر دیجیتالی هشداردهنده Dose Digi 3000

- دارای قابلیت تنظیم دقیق کالیبراسیون جهت حصول ضریب واحد
- نمایشگر LCD چهار رقمی دیجیتالی همراه با نشانگرهای مخصوص نمایش واحد و وضعیت سیستم.
- قابلیت اندازه‌گیری Rate Dose و نمایش آن به صورت تغییر محدوده خودکار. (کاملاً اتورنج)
- قابلیت اندازه‌گیری Dose و نمایش آن به صورت تغییر محدوده خودکار و ذخیره آن هنگام خاموش شدن در حافظه سیستم.
- قابلیت اندازه‌گیری زمان کارکرد (t.dos) دستگاه و نمایش آن به فرمت HH:MM و ذخیره آن هنگام خاموش شدن در حافظه سیستم.
- مجهز به هشدار صوتی و نوری (LED).
- اعلان هشدارهای متنوع صوتی جهت تشخیص و تعیین سطح میدان رادیو اکتیو
- امکان فعال و غیرفعال کردن هشدار های صوتی سیستم بطور موقت و یا دائم بوسیله دکمه فشاری مربوطه.
- قابلیت پاک کردن حافظه سیستم به دو روش سخت افزاری و نرم افزاری.
- امکان مقداردهی و تعیین سطوح آستانه هشدار برای Rate Dose ، هشدارمیزان افزایش سطح در Dose، هشدار حد بالا در Dose بنا به درخواست مشتری توسط شرکت سازنده
- امکان تنظیم ضریب کالیبره دستگاه تا $\pm 25\%$ (این قابلیت از طریق دکمه فشاری تعبیه شده در داخل جعبه فعال می گردد)
- مجهز به سیستم نشانگر ضعیفی باتری.
- قابلیت تجهیز به کلید فشاری نور روشن کننده پس زمینه صفحه نمایش (Backlight) در مواقع روشنایی کم محیط برای قرائت نمایشگر (بنا به درخواست مشتری).
- قابلیت خاموش شدن سیستم بطور خودکار در صورت عدم حضور تشعشع رادیواکتیو پس از ۳۰ دقیقه .
- این دستگاه به پرتوهای ایکس و گاما حساس می باشد.



شرکت راد پرتو ونوس ارائه دهنده کلیه خدمات مهندسی هسته ای

آدرس: تهران - بلوار مرزداران - فیابان ابراهیمی - برج اداری و تجاری الوند - طبقه اول - واحد ۸/۲

تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۸۳۵۸۸