



شرکت راد پرتو ونوس

دزیمر فردی هشدار دهنده جهت نمایش نرخ دز و دز تجمعی مدل

FJ-۳۲۰۰



ساخت: Shondong, China

نام مدل: LK

شماره مدل: FJ-۳۲۰۰

قابلیت حمل به صورت پرتابل

نرخ دز:

mSv/h ۹۹۹۹-μSv/h ۰,۰ (۱۰)HP

دز تجمعی:

mSv/h ۹۹۹۹-μSv/h ۰,۰ (۱۰)HP

مشخصات اصلی

نوع دتکتور: GM tube

وضعیت نمایش: نرخ دز لحظه ای (μSv/h or mSv/h)، دز تجمعی (μSv or mSv)، ماکزیمم نرخ

دز، مدت زمان پرتوگیری و ...

میزان خطا: کمتر از ۱۰٪

پاسخ به تغییرات نرخ دز: $\geq 20\%$

وضعیت هشدار: هشدار صوتی و نوری در زمان رسیدن نرخ دز به مقدار تعریف شده و صدای بوق

پیوسته با شدت ۸۰dB در فاصله ۳۰ سانتیمتری همراه با فلاش چراغ در موقع رسیدن نرخ دز به بیش از

۱۰ mSv/h

۷۲۰ ساعت کار متوالی با یک باطری ۱/۵ V

نمایش ضعف باطری

محدوده حرارتی کار: $10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}+$

محدوده برودتی کار: $0 \sim 95\% \text{RH} (35^{\circ}\text{C}+)$

ابعاد به میلیمتر: $50 \times 70 \times 20 \text{ (H) (L) (W)}$

وزن: ۹۸ گرم با باطری

شرکت راد پرتو ونوس ارائه دهنده کلیه خدمات مهندسی هسته ای

آدرس: تهران - بلوار مرزداران - فیابان ابراهیمی - برج اداری و تجاری الوند - طبقه اول - واحد ۸/۲

تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۸۳۵۸۸